# REMS E-Push 2

Pompe d’épreuve électrique

| | |
|---|---|
| Pompe d’épreuve électrique, puissante, pour essais de pression et d’étanchéité de système de tuyauteries et réservoirs. | |
| Plage d’essai et de pression | p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi |
| Débit | 6,5 l/min |
| Eau, solutions aqueuses, émulsions | |
| Valeur pH des liquides | 7 – 10 |
| Température des liquides | ≤ 60 °C |
| Viscosité des liquides | ≤ 1,5 mPa s |




**REMS E-Push 2 – remplir et tester électriquement. Jusqu’à 60 bar. Avec limitation réglable de pression d’essai. 1300 W. Auto-amorçante.**

## Utilisation universelle

Pour les installations sanitaires, de chauffage, solaires et Sprinkler, les systèmes à air comprimé, à vapeur et frigorifiques, les installations oléodynamiques, la chaudronnerie.

## Conception

Robuste, compacte, légère, poids seulement 12 kg. Facile à transporter. Pompe à piston performante, faible usure. Manomètre à bain de glycérine, p ≤ 6 MPa/ 60 bar/870 psi. Tuyau à haute pression armé textile évite de fausser les résultats de mesures. Tuyau d’aspiration avec filtre d’aspiration. Clapet anti-retour dans le tuyau d’aspiration prévient le désamorçage du tuyau d’aspiration lorsque la machine est à l’arrêt, temps d’amorçage réduit. Tuyau d’aspiration et tuyau à haute pression avec raccord ½". Pièce de raccordement avec manomètre, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi, et soupape d’arrêt pour essais de pression et d’étanchéité même après avoir ôté la pompe d’épreuve, par ex. pour éviter les vols ou pour une utilisation à différents endroits à tester, en accessoire. Manomètre à graduation fine, p ≤ 1,6 MPa/16 bar/ 232 psi, pour lecture d’une modification de pression de 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi pendant les essais d’étanchéité, selon DIN 1988, en accessoire.

## Pompe à piston performante

Pompe à piston performante dans bain d’huile fermé, auto-amorçante, avec piston de pression en acier inoxydable, faible usure. Puissant moteur à condensateur, éprouvé, 1300 W, très rapide. Débit élevé de 6,5 l/min. Essais de pression et d’étanchéité jusqu’à 6 MPa/60 bar/870 psi.

## Limitation réglable de pression d’essai

Limitation de la pression avec 6 niveaux, 1 – 6 MPa/10 – 60 bar/145 – 870 psi, réglable en fonction de la pression admissible dans l’installation/le réservoir.

Info






## Conditionnement de livraison

**REMS E-Push 2.** Pompe d’épreuve électrique avec manomètre, p ≤ 6 MPa/60 bar/ 870 psi, pour essais de pression et d’étanchéité d’installations et de réservoirs jusqu’à 6 MPa/60 bar/870 psi, avec limitation réglable de la pression d’essai. Pompe avec moteur à condensateur 230 V, 50 Hz, 1300 W. Tuyau d’aspiration de 1,5 m avec raccord ½". Clapet anti-retour. Tuyau à haute pression de 1,5 m avec raccord ½". Dans boîte carton.

| | Code | |
|---|---|---|
| | 115500 R220 | |

Accessoires

| Désignation | Pression p ≤ MPa/bar/psi | Code | |
|---|---|---|---|
| **Pièce de raccordement avec manomètre et soupape d’arrêt** | 6/60/870 | 115110 R | |
| **Manomètre à graduation fine** | 1,6/16/232 | 115045 | |



