

CARTOUCHES ANTI-CALCAIRE MAGNÉTIQUES

Fonction

Le MAG assure une protection contre le calcaire en rendant les carbonates incapables de se déposer et de former des incrustations sur l'eau des appareils de chauffage et des tuyaux, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie des appareils. MAG est une gamme de conditionneurs magnétiques composée d'aimants en laiton chromé et néodymium avec induction magnétique jusqu'à 12800 gauss.


MAG1 MF1/2"

Sur commande

MAG3 FF 1"

Sur commande

MAG2 MF3/4"

Sur commande

Construction

Matériaux non toxiques, adaptés à l'eau potable.


Corps MAG MF : laiton CW614N chromé.

Corps MAG FF : aluminium.

Aimants : néodyme.

Induction magnétique : 12.800 GAUSS

Dimensions [mm] :


MAG1 / MAG2

Diam.	A	B	C
1/2"	57	28	28
3/4"	57	30	30

MAG3

Diam.	A	B	C
1"	135	80	80

Caractéristiques fonctionnelles

Remarque - l'eau traitée peut être chauffée jusqu'à un maximum de 90°C, au-delà de cette température, le conditionnement perd progressivement de son efficacité.

Conditions de travail :

Pression de service maxi. :	10 bar (145psi)
Température de travail maxi. :	90°C (194°F)
Température de travail mini. :	4°C (39,2°F)
Dureté totale maxi. :	35°F (350 ppm CaCO3)

exemple d'installation :

